

VKF Brandschutzanwendung Nr. 18374

Gruppe 302	Raumheizer für feste Brennstoffe	
Gesuchsteller	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Vértanúk tere 4 2800 Tatabánya Hungary	
Hersteller	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 2800 Tatabánya Hungary	
Produkt	K2390, K2680, FUOCO, QUADRO, JANNIK, RUBIK, PUCKET, PETRA, QUESTION, KARTHAGO, MAMBO	
Beschrieb	Cheminée-Ofen aus Stahl mit Glastüre, Stahl- oder Specksteinverkleidung, mit und ohne Warmhalte- und Holzfach Mod. K 2390, K 2680, FUOCO K2671, FUOCO K2672, QUADRO K2700, JANNIK K2880, RUBIK/K-K2930/SP-K2931, K3461 PUCKET SP, K3463 PUCKET SANDSTEIN, K3521 PETRA, K3523 PETRA GLAS, K3520 QUESTION KERAMIK, K2673 KARTHAGO, MAMBO Leistung: 5 kW	
Anwendung	Brennstoff: Holz, Briketts Anforderungen an die Aufstellung siehe Seite 2. LRV 2011 erfüllt	
Unterlagen	RWE Power, Frechen: Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1783-EN' (23.06.2008), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1748-EN' (24.04.2008), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1876-EN' (12.05.2009), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1865-EN' (04.05.2009), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1975-EN' (18.06.2010), Prüfbericht 'FSPS-Wa 2083-EN' (23.08.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF, SN EN 13240	
Beurteilung	Bauart: Sicherheitsabstände:	B1 SA/S=30cm-SA/R=20cm-SA/D=50cm-SA/F=80cm
Gültigkeitsdauer	31.12.2013	
Ausstelldatum	09.11.2011	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.03.2010	



P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger

VKF Nr. 18374

Gruppe 302	Raumheizer für feste Brennstoffe		
Gesuchsteller	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Vértanúk tere 4 2800 Tatabánya Hungary	Gültigkeitsdauer	31.12.2013
Produkt	K2390, K2680, FUOCO, QUADRO, JANNIK, RUBIK, PUCKET, PETRA, QUESTION, KARTHAGO, MAMBO		

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGSRAUM

Die Bauart und Ausbau des Aufstellungsraumes können beliebig sein.

UNTERLAGSPLATTE

Bei brennbaren Bodenkonstruktionen ist der Raumheizer auf eine Unterlagsplatte aus nicht brennbarem Material (z.B. Blech, Glas) zu stellen.

VORBELAG

Vor dem Raumheizer ist ein nicht brennbarer Bodenbelag oder eine nicht brennbare Abdeckung erforderlich, die 40 cm vor die Beschickungsöffnung reicht. Bei drehbaren Ausführungen sind die 40 cm im Bereichsradius der Beschickungsöffnung einzuhalten.

WÄNDE HINTER DEM RAUMHEIZER

Wände, an welche der Raumheizer angebaut oder angestellt wird sind aus Formstein, Beton oder gleichwertigem nicht brennbarem Material über die ganze Raumhöhe und seitlich 20 cm über den Raumheizer zu erstellen. Sie müssen mindestens 12 cm dick sein.

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU BRENNBAREM MATERIAL

Vom Raumheizer sind zu brennbarem Material folgende Sicherheitsabstände einzuhalten:

SA/S = Sicherheitsabstand zu Seitenwand	= 30 cm
SA/R = Sicherheitsabstand zu Rückwand	= 20 cm
SA/D = Sicherheitsabstand zu Deckfläche	= 50 cm
SA/F = Sicherheitsabstand zu Frontfläche	= 80 cm

Bei drehbaren Ausführungen ist im Strahlungsbereich der Scheiben der Sicherheitsabstand SA/F einzuhalten.

ANSCHLUSS AN ABGASANLAGE

Der Raumheizer muss an eine von der VKF zugelassene Abgasanlage angeschlossen werden. Die Abgasanlage muss folgende minimale Klassifizierungen aufweisen:

Temperaturklasse	T400	= Nennbetriebstemperatur 400°C
Russbrandbeständigkeitsklasse	G	= Abgasanlage mit Russbrandbeständigkeit
Korrosionswiderstandsklasse	2	= geeignet für Brennstoffe aus naturbelassenem Holz

Die Abführung der Abgase darf durch Verbrennungsrückstände und Ablagerungen nicht beeinträchtigt werden. Bei seitlichem Einzelanschluss des Raumheizers ist deshalb bei der Abgasanlage ein Russsack mit Reinigungsöffnung vorzusehen.

Der Raumheizer Bauart I (mit selbstschliessender Feuerraumtüre) darf an eine gemeinsame Abgasanlage mit weiteren geeigneten Feuerungsaggregaten angeschlossen werden. Die Anforderungen richten sich dabei nach Ziffer 6.6.2 der Brandschutzrichtlinie „Wärmetechnische Anlagen“, Ausgabe 25-03d.

KENNZEICHNUNG

Auf dem zugelassenen Aggregat ist leicht erkennbar auf dem Typen- resp. Geräteschild die Nummer der VKF-Zulassung anzugeben.

Attestation d'utilisation AEAI n° 18374

Groupe 302	Appareils de chauffage pour combustibles solides	
Requérant	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Vértanúk tere 4 2800 Tatabánya Hungary	
Fabricant	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 2800 Tatabánya Hungary	
Produit	K2390, K2680, FUOCO, QUADRO, JANNIK, RUBIK, PUCKET, PETRA, QUESTION, KARTHAGO, MAMBO	
Description	Fourneau-cheminée en acier avec porte vitrée, revêtement en acier ou stéatite, avec et sans réchauff.et compart. à bois Mod. K 2390, K 2680, FUOCO K2671, FUOCO K2672, QUADRO K2700, JANNIK K2880, RUBIK/K-K2930/SP-K2931, K3461 PUCKET SP, K3463 PUCKET SANDSTEIN, K3521 PETRA, K3523 PETRA GLAS, K3520 QUESTION KERAMIK, K2673 KARTHAGO, MAMBO Puissance: 5 kW	
Utilisation	Combustible: bois, briquettes Les exigences pour l'installation sont indiquées à la page 2. Conforme à l'OPair 2011	
Documentation	RWE Power, Frechen: Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1783-EN' (23.06.2008), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1748-EN' (24.04.2008), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1876-EN' (12.05.2009), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1865-EN' (04.05.2009), Prüfbericht 'Nr. FSPS-Wa 1975-EN' (18.06.2010), Prüfbericht 'FSPS-Wa 2083-EN' (23.08.2011)	
Conditions d'essai	AEAI, SN EN 13240	
Appréciation	Type de construction: Distance de sécurité:	B1 SA/S=30cm-SA/R=20cm-SA/D=50cm-SA/F=80cm
Durée de validité	31.12.2013	
Date d'édition	09.11.2011	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	11.03.2010	autorités cantonales de protection incendie

P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

n° AEAI 18374

Groupe 302	Appareils de chauffage pour combustibles solides		
Requérant	Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Vértanúk tere 4 2800 Tatabánya Hungary	Durée de validité	31.12.2013
Produit	K2390, K2680, FUOCO, QUADRO, JANNIK, RUBIK, PUCKET, PETRA, QUESTION, KARTHAGO, MAMBO		

EXIGENCES POSEES AU LOCAL

Le local n'est soumis à aucune exigence quant au type de construction et à l'aménagement.

PLAQUE D'ASSISE

Lorsque le plancher est combustible, l'appareil de chauffage indépendant doit être posé sur une plaque d'assise en matériau incombustible (par exemple tôle, verre).

PROTECTION DEVANT L'APPAREIL

Devant l'appareil, il faut poser un revêtement ou une plaque de protection incombustibles sur au moins 40 cm devant l'ouverture de charge. Dans le cas d'appareils pivotants, les 40 cm doivent être observés sur tout le rayon de l'ouverture de charge.

PAROIS SITUEES DERRIERE L'APPAREIL

Les parois contre lesquelles l'appareil est construit ou placé doivent être en briques, en béton ou en matériau incombustible équivalent sur toute la hauteur du local. Elles doivent dépasser latéralement l'appareil de 20 cm et avoir une épaisseur de 12 cm.

DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES

Les distances de sécurité suivantes doivent être observées par rapport aux matériaux combustibles:

SA/S = parois latérales	= 30 cm
SA/R = face arrière	= 20 cm
SA/D = haut	= 50 cm
SA/F = face avant	= 80 cm

Pour la version tournante, la distance de sécurité SA/F doit être respectée dans toute la zone de rayonnement des vitres.

RACCORDEMENT AUX CONDUITS DE FUMEE

L'appareil doit être raccordé à un conduit de fumée homologué par l'AEAI. Les classes minimales exigées pour les conduits de fumée sont les suivantes:

Classe de température	T400	= température nominale de fonctionnement de 400°C
Classe de résistance au feu de cheminée	G	= conduit résistant au feu de cheminée
Classe de résistance à la corrosion	2	= combustible bois naturel

L'évacuation des gaz ne doit pas être entravée par des résidus de combustion ou des dépôts. En cas de raccordement latéral à un conduit séparé, il faut prévoir un sac à suie avec ouverture de nettoyage.

Les appareils de chauffage indépendants de type construction I (avec porte de foyer à fermeture automatique) peuvent être raccordés avec d'autres appareils appropriés à un conduit de fumée commun. Les exigences sont définies sous chiffre 6.6.2 de la directive de protection incendie "Installations thermiques", édition 25-03f.

MARQUAGE

Le numéro d'homologation AEAI doit figurer de manière facilement reconnaissable sur la plaquette d'identité de l'appareil homologué.